



ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Le fini lustré de votre robinetterie, luminaire, luminaire, quincaillerie ou accessoire doit être traité avec soin car il s'agit d'un fini vivant, ce qui signifie qu'il évoluera avec le temps. La plupart des finitions vieilliront gracieusement et se développeront une patine unique en fonction du climat, de l'exposition, de la manipulation, du nettoyage et de la routine d'application de cire établie.

Pour de meilleurs résultats, veuillez suivre les directives générales de nettoyage suivantes:

- Lavez délicatement les surfaces avec un chiffon doux et humide; utilisez un savon liquide au pH neutre avec de l'eau pour le nettoyage quotidien.
- Rincer complètement à l'eau, sécher complètement.
- N'utilisez jamais de matériau abrasif tel qu'une brosse ou un tampon à récurer pour nettoyer la surface. L'utilisation de nettoyeurs ou désinfectants abrasifs altérera la finition de la surface et annulera la garantie.
- Waterworks recommande un détergent à vaisselle au pH neutre et de l'eau tiède dans un rapport de 1 cuillère à café de détergent par gallon d'eau tiède. Waterworks recommande également en règle générale de tester tous les agents de nettoyage sur une zone peu visible avant l'application.

Pour conserver les finitions telles qu'elles paraissent neuves, suivez nos directives générales de nettoyage et une routine semestrielle d'application de cire. À l'aide d'une cire en pâte de carnauba transparente de haute qualité, massez une petite quantité de cire et polissez avec un chiffon doux et propre. Si une patine naturelle est souhaitée, nettoyez simplement régulièrement en utilisant les directives générales de nettoyage sans cirage pour permettre à la finition de prendre son aspect vieilli. Notez qu'un contact prolongé avec certains articles tels que le dentifrice, le désodorisant, l'eau de Cologne, la crème à raser, le dissolvant pour vernis à ongles, le vinaigre, le savon antibactérien et les vins altérera également toutes les finitions de surface et annulera la garantie. La première application de cire doit être effectuée au moment de l'installation.

CARACTÉRISTIQUES ET ENTRETIEN DES FINITIONS

Toutes les finitions en métal de Waterworks sont non laquées et considérées comme des finitions vivantes. À l'exception du chrome, toutes les autres finitions vivantes vieilliront naturellement, se patineront et prendront leur propre apparence lorsqu'elles sont exposées au temps, au climat, à l'environnement et à la manipulation.

Une fois enlevée, la patine se redéveloppera naturellement avec le temps et l'utilisation à moins que la routine de nettoyage et d'application de cire ne soit régulière.

Flitz® peut être utilisé sur les finis Chrome, Nickel, Laiton et Cuivre brillant uniquement pour éliminer les effets du vieillissement et de la patine, et pour redonner à une finition vivante brillante son lustre d'origine. Flitz® n'est pas un poli approuvé pour toute autre finition et ne peut pas être utilisé avec des évier en cuivre plaqué laiton non laqué. Utilisation de Flitz® sur toute autre finition peut endommager la finition et annuler la garantie. Les finitions Waterworks décrites comme «Antique», «Burnished», «Matte» ou «Dark» ont été vieilles en usine, créant une patine qui prend normalement des mois ou des années à se réaliser. Cette patine continuera à se développer et à changer avec la manipulation et l'exposition à moins que la routine d'application de cire ne soit suivie. De plus, les niveaux de dureté de l'eau peuvent faire progresser le processus de patine et nécessiter des applications de cire supplémentaires chaque année. «Iron» et «Guilded Iron» sont entretenus avec un simple nettoyage et un essuyage de la surface avec un chiffon sec. Aucun agent de nettoyage ne doit être utilisé sur ces finitions.

CUIR

Le cuir se patine avec l'usage et en vieillissant. Pour la saleté générale, la poussière et la nourriture, essuyez avec un chiffon humide, une solution de savon doux (1 partie de savon pour 12 parties d'eau), essuyez l'excès d'eau et laissez sécher naturellement. Ne nettoyez jamais le cuir avec des abrasifs ou des solvants.

ENTRETIEN DES BAIGNOIRES ET AUTRES SANITAIRES

ENTRETIEN DES BAIGNOIRES EN ACRYLIQUE ET COMPOSITE INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR, EN FONTE AVEC INTÉRIEUR EN ÉMAIL

En plus des directives générales de nettoyage, un nettoyeur non abrasif pour surfaces et carreaux peuvent être utilisés pour le nettoyage et la désinfection régulière.

JETS DE BAIGNOIRE

Les jets d'air et Whirlpool doivent être régulièrement entretenus pour éliminer l'accumulation d'écume de savon qui pourrait entraîner une défaillance du jet. Waterworks recommande Jet Fresh pour le nettoyage et l'entretien des jets.

EXTÉRIEUR DE BAIGNOIRE « BURNISHED »

Des directives générales de nettoyage sont recommandées pour cette finition extérieure. Pour nos baignoires « Burnished », il est également important de s'assurer que la surface intérieure en émail et la surface extérieure ne sont pas ébréchées ou rayées; cela peut entraîner la rouille de la fonte et annulera la garantie. Si la baignoire doit être stockée pendant plus de 30 jours, il est recommandé de conserver la baignoire dans des conditions sèches et ventilées à des températures ne dépassant pas 35 degrés Celsius ou inférieures à 5 degrés Celsius.

INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR EN CUIVRE

Le cuivre se patine avec l'exposition au climat et à l'utilisation. Les directives générales de nettoyage sont recommandées, ainsi que la routine semestrielle d'application de cire, pour garder cette finition proche de son lustre d'origine.

CORIAN®

En plus des directives générales de nettoyage, les nettoyeurs à base d'ammoniaque ou les nettoyeurs pour surfaces solides disponibles dans le commerce enlèveront la plupart des saletés et résidus des surfaces en Corian®. Les résidus tenaces nécessiteront un nettoyeur légèrement plus puissant. Suivez les recommandations sur www.corian.com pour nettoyer correctement votre plan de toilette ou votre lavabo en Corian®.

ELEMENTS EN MARBRE / COMPTOIRS EN PIERRE

Tout le marbre doit être scellé avec Miracle Sealants 511 Porous Plus après l'installation et périodiquement si besoin. Nettoyez la surface avec un nettoyeur non abrasif, doux et au pH neutre tel que le nettoyeur pour carreaux et pierres Miracle Sealants. N'utilisez pas d'eau de javel ou de nettoyeurs acides, d'ammoniaque, de nettoyeurs abrasifs ou en pâte douce, de vinaigre, d'alcool, de nettoyeur pour vitres ou de jus de citron. De plus, n'utilisez pas de tampons de nettoyage abrasifs, de laine d'acier, de brosses métalliques ou de tampons à récurer. Essayez toute eau restante sur le pont du comptoir après utilisation car avec le temps, l'eau peut laisser des dépôts minéraux. Lors de l'installation de drains et de raccords, utilisez du mastic de plombier 100% silicone ou sans danger pour le marbre; l'utilisation d'un mastic incorrect peut entraîner des taches de marbre et annuler la garantie. Pour une compréhension approfondie des options spécifiques d'entretien et de nettoyage, veuillez consulter le TCNA (Tile Council of North America) sur www.tileusa.com et le MIA (Marble Institute of America) sur www.marble-institute.com. Veuillez visiter www.miraclesealants.com pour obtenir des informations sur les produits Miracle Sealants.

STAINLESS STEEL - ACIER INOXYDABLE

Seules les directives générales de nettoyage sont recommandées pour cette finition. De plus, nettoyez l'acier inoxydable une fois par semaine avec un nettoyeur pour acier inoxydable. Appliquez toujours le nettoyeur pour acier inoxydable avec un chiffon non abrasif, en travaillant avec et non contre le sens du grain.

CERAMIQUE

Les directives générales de nettoyage sont recommandées. Rincez soigneusement et utilisez un chiffon doux pour essuyer le produit après chaque utilisation. Des nettoyeurs abrasifs doux peuvent être utilisés si nécessaire pour nettoyer les produits en porcelaine vitrifiée. Les nettoyeurs abrasifs puissants rayureront et terniront la surface.

BOIS

Toutes les surfaces de meubles et d'armoires en bois doivent être entretenues avec un chiffon doux et humide. Testez d'abord les nettoyeurs dans un endroit discret pour vous assurer qu'il n'y a pas de réaction indésirable.

Évitez les chiffons ou éponges abrasifs. Cela peut rayer la couche de finition et changer la brillance des armoires. Évitez les détergents agressifs, les solutions d'ammoniaque ou les cires de toute nature. Ces types de nettoyeurs peuvent ne pas être couverts par la garantie. Lors du nettoyage du verre contenant des armoires, ne vaporisez pas de nettoyeur pour verre directement sur la vitre car de nombreux produits de nettoyage contiennent de l'ammoniac qui peut endommager la finition de l'armoire. Mouillez le chiffon avec le nettoyeur pour vitres et essuyez doucement le verre.

N'exposez pas les meubles en bois à la lumière directe du soleil, à des sources de chaleur sèches ou à l'humidité. Épongez fréquemment avec un chiffon doux dans le sens du grain. N'utilisez que des produits spécialement conçus pour le nettoyage du bois. Évitez d'utiliser des vernis ou des cires huileux, ou des produits contenant du silicone.

Vous pouvez réparer les petites entailles et rayures sur la plupart des finitions à l'aide du kit de retouche fourni avec vos armoires.

TECK

Le teck peut être maintenu avec une application d'huile de teck pour empêcher la progression naturelle de la couleur du bois vers un gris argenté.

ENTRETIEN DES SURFACES

CÉRAMIQUE, VERRE, PIERRE, CIMENT ET PORCELAINES

Les joints doivent être scellés avec Miracle Sealants 511 Porous Plus après l'installation et périodiquement si besoin. Il est recommandé de sceller toutes les pierres, le ciment, le verre sablé et la céramique émaillée avant et après l'installation. Le verre non poncé et la porcelaine ne nécessitent pas de scellement (les joints nécessitent un scellement). Nettoyez la surface avec un nettoyeur non abrasif, doux et au pH neutre tel que le nettoyeur pour carreaux et pierres Miracle Sealants. N'utilisez pas d'eau de javel ou de nettoyeurs acides, d'ammoniaque, de nettoyeurs abrasifs ou en pâte douce, de vinaigre, d'alcool, de nettoyeur pour vitres ou de jus de citron. De plus, n'utilisez pas de tampons de nettoyage abrasifs, de laine d'acier, de brosses métalliques ou de tampons à récurer. Pour les comptoirs en marbre ou en pierre, essayez toute eau restante sur le pont du comptoir après utilisation. Avec le temps, l'eau peut laisser des dépôts minéraux. Lors de l'installation de drains et de raccords, utilisez du mastic de plombier 100% silicone ou sans danger pour le marbre; l'utilisation d'un mastic incorrect peut entraîner des taches de marbre et annuler la garantie. Pour une compréhension approfondie des options spécifiques d'entretien et de nettoyage, veuillez consulter le TCNA (Tile Council of North America) sur www.tileusa.com et le MIA (Marble Institute of America) sur www.marble-institute.com. Veuillez visiter www.miraclesealants.com pour obtenir des informations sur les produits Miracle Sealants.

MARBRE

Tout le marbre doit être scellé avec Miracle Sealants 511 Porous Plus après l'installation et périodiquement au besoin. Nettoyez la surface avec un nettoyeur non abrasif, doux et au pH neutre tel que le nettoyeur pour carreaux et pierres Miracle Sealant. N'utilisez pas d'eau de javel, de nettoyeurs acides, d'ammoniaque, de nettoyeurs abrasifs ou en pâte douce, de vinaigre, d'alcool, de nettoyeurs pour vitres ou de jus de citron. De plus, n'utilisez pas de tampons de nettoyage abrasifs, laine d'acier, brosses métalliques ou tampons à récurer. Pour les comptoirs en marbre ou en pierre, essayez toute eau restante sur le comptoir après utilisation. Avec le temps, l'eau peut laisser des dépôts minéraux. Lors de l'installation de drains et de raccords sur des comptoirs en marbre, n'utilisez que du mastic de plombier 100% silicone ou sans danger pour le marbre. L'utilisation d'un mastic incorrect entraînera un marbre taché et annulera la garantie. Pour une compréhension approfondie des options spécifiques d'entretien et de nettoyage, veuillez consulter le TCNA (Tile Council of North America) sur www.tileusa.com et le MIA (Marble Institute of America) sur www.marble-institute.com. Pour plus d'informations sur les produits Miracle Sealants, visitez www.miraclesealants.com.

ENTRETIEN DES MEUBLES

Veuillez consulter notre document d'entretien et de nettoyage des meubles.